

LABESTAT B85 - BUSTE BARRIERA

Protezione: BARRIERA CONTRO L'UMIDITA'
BARRIERA CONTRO IL VAPORE ACQUEO
GABBIA DI FARADAY

Conformità: **MIL-B-81705 tipo 1 classe 1**

Confezione: 100 pezzi

3644	102x660mm (4"x26")
2751	152x660mm (6"x26")
12026	203x254mm (8"x10")
2818	254x660mm (10"x26")
3645	406x660mm (16"x26")
11822	457x457mm (18"x18")
9835	457x457mm (18"x18")
3646	457x660mm (18"x26")



CARATTERISTICHE TECNICHE

LATO ESTERNO LATO INTERNO	TRATTAMENTO ANTISTATICO		SPESSORE TOTALE TIPICO 0,09mm (3,5mil) ±5%
	POLIESTERE		
	METALLO		
	POLIETILENE		
	TRATTAMENTO ANTISTATICO		

PESO: 96g/m² (±5%)

TRASPARENZA : Opaco (Argento)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ASTM D-882-67): >25lbs/in

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:
(FTMS 101C , method 2065) > 19lbs

INIZIO DI ROTTURA(ASTM D-1004): > 2,5 lbs

TERMOSALDATURA:
160°C
0,5 S
60 psi

MVTR (ASTM F-1249@100F 100sqin/24hrs): <0,01gms

R_{sup} esterna (IEC61340-2-3 @15%RH): < 10¹¹ Ω

R_{sup} interna (IEC61340-2-3 @15%RH) : < 10¹¹ Ω

DECADIMENTO ELETTROSTATICO :
(FTMS 101 method 4046) < 0,1 Sec

SCHERMATURA EMI (MIL 81705-C): > 40dB tra 1 e 10GHz

STAMPA: nome prodotto, simbolo riciclaggio
ESD e barriera, numero lotto



Conforme a IEC 61340-5-1