



www.maxderbanchi.com

## ARMADIO DEUMIDIFICATORE GHIBLI PRO 350

L'armadio deumidificatore GHIBLI PRO/350L serve a creare un ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). Non è richiesta alcuna impostazione dei parametri. Particolarmente adatto per l'immagazzinamento dei componenti MSD sensibili all'umidità, in accordo alle norme J-STD-033.



### Facile uso:

L'operatore non deve impostare niente. Una volta collegato l'armadio alla rete elettronica esso si porterà automaticamente al di sotto del 5% RH.

### Sicurezza in caso di errore del sensore:

I moduli deumidificatori presenti nell'armadio lavorano in continuo e non sono controllati da nessun sensore. In questo modo non si corrono pericoli dovuti a malfunzionamenti o derive degli igrometri.

### Facile calibrazione:

Dentro l'armadio vi è un igrometro portatile visibile attraverso il vetro della porta superiore. Lo strumento portatile DryLogger consente di misurare l'umidità e la temperatura in diversi punti all'interno dell'armadio ed è dotato di datalogger per visualizzare e analizzare i dati su PC.

### Dati tecnici:

<b>Codice</b>	<b>20839</b>
Range umidità	5% garantito (tipico 2%)
Dimensioni esterne	580x767x895mm (piedini esclusi)
Dimensioni interne	520x755x860mm
Peso	47kg
Ripiani	2 regolabili in altezza (458x606x18mm)
Struttura	Acciaio spessore 1,2mm
Porte	Chiusura ermetica con chiave, vetro dissipativo e maniglia
Consumo	Max 250W, medio 40W



### Drylogger - Igrometro portatile

Analizza le variazioni di umidità e temperatura all'interno dell'armadio.

Range umidità	1 ÷ 95%RH
Risoluzione	0.1%RH
Precisione	±2%RH
Range temperatura	-20 ÷ 60°C
Precisione	±1°C
Dimensioni	184x67x44mm
Peso	320gr

Facile utilizzo

Vernice ESD

Bassissimi livelli di assorbimento corrente

Qualità Italiana

