



www.maxderbanchi.com

ARMADIO DEUMIDIFICATORE GHIBLI PRO 700

L'armadio deumidificatore GHIBLI PRO/700L serve a creare un ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). Non è richiesta alcuna impostazione dei parametri. Particolarmente adatto per l'immagazzinamento dei componenti MSD sensibili all'umidità, in accordo alle norme J-STD-033.



Facile uso:

L'operatore non deve impostare niente. Una volta collegato l'armadio alla rete elettronica esso si porterà automaticamente al di sotto del 5% RH.

Sicurezza in caso di errore del sensore:

I moduli deumidificatori presenti nell'armadio lavorano in continuo e non sono controllati da nessun sensore. In questo modo non si corrono pericoli dovuti a malfunzionamenti o derive degli igrometri.

Facile calibrazione:

Dentro l'armadio vi è un igrometro portatile visibile attraverso il vetro della porta superiore. Lo strumento portatile DryLogger consente di misurare l'umidità e la temperatura in diversi punti all'interno dell'armadio ed è dotato di datalogger per visualizzare e analizzare i dati su PC.



Ante aperte



Igrometro portatile

Dati tecnici

Codice	20764
Range umidità	5% garantito (tipico 2%)
Dimensioni esterne	580x767x1755mm (piedini esclusi)
Dimensioni interne	520x755x1700mm
Peso	90kg
Ripiani	5 regolabili in altezza (458x606x18mm)
Struttura	acciaio spessore 1,2mm
Porte	chiusura ermetica con chiave, vetro dissipativo e maniglia
Consumo	Max 500W, medio 80W

Facile utilizzo

Vernice ESD

Bassissimi livelli di assorbimento corrente

Qualità Italiana

