FORNO A VENTILAZIONE FORZATA

I forni possono essere impiegati per portare sotto stress un circuito elettronico, per asciugare un componente elettrico dopo un bagno con solventi. In altri ambiti può essere impiegato come essiccatore. Grazie alla ventilazione forzata l'aria calda viene omogeneamente distribuita all'interno del forno. Mediante la ventilazione forzata è possibile raggiungere una temperatura di +280°C.

www.maxderbanchi.com

Caratteristiche tecniche:

- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati
- Struttura esterna in acciaio inox
- Isolamento termico con poliuretano

- Ventilazione interna
- Temperatura fino a +280°C

- Dotato di termostato di sicurezza con allarme visivo
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza
- Camino di sfiato con regolazoine manuale del flusso
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso
- Classe 2, DIN 12880

Dati tecnici

Codice	14823	14824	14825	14109	14826	14827	14293
Volume nominale (lt)	40	60	80	120	250	400	700
DIMENSIONI INTERNE							
Larghezza (mm)	348	408	458	498	593	693	693
Profondità (mm)	312	372	372	477	522	607	607
Altezza (mm)	367	422	472	512	797	980	1470
DIMENSIONI ESTERNE							
Larghezza (mm)	686	746	796	836	956	91	901
Profondità (mm)	515	570	570	680	730	815	815
Altezza (mm)	575	605	680	720	1025	1487	1977

Controllo temperatura	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Ripiani in dotazione	1	2	2	2	2	2	3
Potenza (W)	700	1200	1200	1600	2500	3200	6000
Alimentazione (V)	230	230	230	230	230	230	230
Peso (kg)	35	40	45	50	90	140	180

Maxder Group S.r.l. Via Ludwig Van Beethoven 24 Cinisello Balsamo 20092 (MI) Tel. 026600703 info@maxder.it