

## STAZIONE DI SALDATURA AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

Soluzione ideale per i processi di saldatura che richiedono mano libera. funziona con la gamma di cartucce C250. Possibilità di configurazione della velocità e lunghezza del filo erogato, monitoraggio del consumo di saldatura. La stazione è compatibile con un filo di saldatura unipolare di Ø 1,0 mm. Inoltre, questa stazione consente una bobina di saldatura fino a 2kg (DIN 100).



### Dati tecnici

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Codice                    | <b>21372</b>       |
| Potenza                   | 230 V              |
| Potenza di picco          | 150 W - 23.5 V     |
| Temperatura selezionabile | 90° a 450°C        |
| Temperatura operativa     | 10° - 50°C         |
| Resistenza a terra        | <2 ohms            |
| Tensione a terra          | <2 mV RMS          |
| Diametro filo saldatura   | 1.0 mm             |
| Massima lunghezza filo    | 250 mm             |
| Peso                      | 7.83 kg            |
| Dimensioni                | 235 x 170 x 112 mm |



[www.maxderbanchi.com](http://www.maxderbanchi.com)

### Composizione del Prodotto:

- 1 Stazione saldante ALE
- 1 Stilo ALE250
- 1 ALES supporto per stilo ALE250
- 1 C250403 Ø 1 per AL250 & AP250
- 1 Kit guida GA-LE10V Ø1.0 mm
- 1 Porta cartucce SCH
- 1 Pedale P405
- 1 Pinze estrazione cartucce PLR195
- WEEE/RAEE



Conforme a normative  
**IEC 61340-5-1**