



www.maxder.com

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA A TEMPERATURA COSTANTE

La termosaldatrice automatica con temperatura costante può essere utilizzata con impostazione automatica o manuale. Entrambe le barre sono saldanti ed effettuano una saldatura con impronta zigrinata. La chiusura delle barre avviene mediante magnete.

Questa termosaldatrice viene consigliata per tutte quelle aziende che devono chiudere sacchetti pesanti come film accoppiati, alluminio e materiali shielding.



Doppia barra saldante

Pedale per funzionamento manuale

Tempo di saldatura regolabile

Dati tecnici

Codice	15151	15153	15154
Larghezza massima saldatura	200mm	400mm	600mm
Spessore massimo saldabile	2 x 0,25mm	2 x 0,25mm	2 x 0,25mm
Larghezza saldatura	15mm	15mm	15mm
Potenza	350W	520W	600W
Range di temperatura	30-199°C	30-199°C	30-199°C
Tempo di saldatura	0,2 - 2,5 sec	0,2 - 2,5 sec	0,2 - 2,5 sec
Tempo di ciclo automatico	1,0 - 8,0sec	1,0 - 8,0sec	1,0 - 8,0sec
Peso	15kg	19kg	22kg